

DONNÉES TECHNIQUES DU ZÉPHYR NVPM 15
400 V 50 Hz



MODELE : ZÉPHYR NVPM 15

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

Environnement Température		Max 40°
Humidité relative	%	<85
Pression d'aspiration	-	atm.
Emplacement	-	Intérieur
Altitude	m	< 1000

DONNEES GENERALES SUR LE COMPRESSEUR

Pression de service maximale	bar	10
Pression de service minimale	bar	7
Température de fonctionnement maximale		40
Température minimale de fonctionnement		5
Niveau de vibration maximal	mm/s	≤7.1 mm/s
Niveau de bruit à 1 m de distance	dB(A)	74±3
Teneur en huile de l'air comprimé	ppm	≤3
Débit d'air	m3/h	90

DONNEES DU BLOC VIS

Type	-	compression à un étage
Vitesse du rotor mâle	rpm	3600
Méthode de refroidissement	-	Refroidi à l'huile
Méthode de compression	-	Rotatif
Méthode de transmission	-	Entraînement
Méthode de contrôle du moteur / bloc vis	-	Vitesse variable

DONNEES ELECTRIQUES

Puissance nominale du moteur	Hp/kW	15 / 11
Facteur d'entretien du moteur	-	SF 1.2
Vitesse du moteur	rpm	3600
Efficacité du moteur	%	91,4
Facteur de puissance du moteur	%	0,98
IP du moteur	-	IP23
Courant nominal du moteur	A	19
Courant en pleine charge du moteur	A	22,8
Tension	V	411 / 411 / 411
Intensité à 7 bar	A	21,5 / 21,4 / 21,9

DONNEES DE LA CUVE D'HUILE

Modèle	-	LC-16/14
Norme / Certificat	-	2014/68/EU
Volume du réservoir de séparateur d'air / huile	L	16
Quantité d'huile	L	6

PRINCIPALES PIECES D'ENTRETIEN

Filtre à air	-	EFA002
Filtre à huile	-	EFH001
Séparateur air/huile	-	ES002
Lubrifiant	-	ÉOIL 3000
Panneaux filtrant coté droit	mm	360 x 320
Panneaux filtrant arrière x 2	mm	300 x 290

DIMENSIONS HORS TOUT L x P x H

Longueur totale	mm	900
Largeur totale	mm	750
Hauteur totale	mm	1030
Taille du tuyau de sortie d'air	Pouce	G 1
Poids net	kg	190