

# OFP

## Compresseurs à piston sans huile

de 0,55 à 3 kW



**Sans  
huile**

**SIMPLE  
FIABLE  
EFFICACE**



# OFP

## Compresseurs à piston de 0,55 à 3 kW



Nos compresseurs **OFP** produisent un air sec, 100 % déshuilé, sans danger pour l'environnement. Ces compresseurs compacts sont utilisés pour les travaux d'intérieur et dans les secteurs agroalimentaire, santé, chimie, aquaculture, etc...

Ils sont légers, mobiles, flexibles, faciles à entretenir et simples de fonctionnement. Le bloc de compression utilise des matières spécifiques qui améliorent le refroidissement et sa résistance à l'usure. Avec une conception optimisée du double arbre moteur, ces compresseurs peuvent atteindre un rendement, une puissance, une efficacité et une fiabilité élevée avec les avantages d'une structure compacte.

Le niveau de bruit de la gamme **OFP** est remarquablement bas.



OFP 550-6L



OFP 1100-24L



OFP 1500-50L



OFP 2x1500-50L



OFP 2x1500-105L

## Caractéristiques techniques

Modèle	W	Cv	V/ Ph	tr/mn	bar	Débit L/mn	db(A) +/- 3 dB	Ø" sortie	cuve L	L/l/h	Kg	€
OFP 550-6L	500	0,6	230/1/50	1400	8	30	48	3/8	6	530 / 250 / 450	16	257
OFP 1100-24L	1100	1,5	230/1/50	1400	8	150	55	3/8	24	580 / 310 / 640	21	450
OFP 1500-50L	1500	2	230/1/50	1400	8	180	62	3/8	50	650 / 390 / 700	43	520
OFP 2x1500-50L	2x1500	2x2	230/1/50	1400	8	360	65	3/8	50	530 / 250 / 450	70	890
OFP 2x1500-105L	2x1500	2x2	230/1/50	1400	8	360	65	3/8	105	1200 / 400 / 800	130	980



**SIMPLE  
FIABLE  
EFFICACE**



**Éole France PARIS :**  
Tél : + 33 1 64 44 14 91  
2 Rue des Longues Raies  
77 230 Moussy le Neuf  
[www.eolefrance.fr](http://www.eolefrance.fr)

**Service commercial :**  
[contact@eolefrance.fr](mailto:contact@eolefrance.fr)  
**Service technique - SAV :**  
[service@eolefrance.fr](mailto:service@eolefrance.fr)