

EDX 100

Sécheur par réfrigération

Éco-logique

100 m³/h



Le sécheur d'air **EDX 100** est un équipement indispensable pour éliminer les traces d'eau dans votre circuit d'air comprimé. Équipé de 2 filtres intégrés, les cartouches des filtres sont surveillées par un détecteur de colmatage associé à une alarme. Son utilisation garantit une efficacité optimale de vos systèmes pneumatiques, en prévenant la corrosion et les pannes causées par l'humidité. Notre nouveau sécheur d'air est conçu avec une démarche environnementale exemplaire. Utilisant un réfrigérant à 0 ODP (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) et à bas GWP (potentiel de réchauffement global), ce produit ne requiert aucune procédure d'installation particulière dans vos locaux techniques.



- + Purgeur automatique de condensats *
- + Se branche sur une prise 230 volts mono
- + Faible encombrement
- + Garantie 2 ans
- + Fluide : R513a
- + Pression max : 16 bar
- + Température +5 / +50 C°

* LOI SUR L'EAU :

Interdiction de rejeter les condensats sans traitement préalable.

UTILISER UN DÉCANTEUR DE PURGE



**SIMPLE
FIABLE
EFFICACE**

- Entrée d'air comprimé : + 35°C
- Point de rosée sous pression : + 3°C
- Pression : 7 bar
- Température ambiante : + 25°C
- Dimension mm : 620 x 320 x 590
- Poids : 45 kg
- Raccordements (Pouce) : 1